

sort

Escreve de forma ordenada a concatenação dos arquivos na saída Padrão.



Opções:

-b, --ignore-leading-blanks

Ignorar espaços em branco no início do arquivo

-d, --dictionary-order

Considerar apenas espaços e caracteres alfanuméricos

-f, --ignore-case

Converter caracteres de caixa baixa para caixa alta

-g, --general-numeric-sort

Comparar de acordo com valores numéricos genéricos

-i, --ignore-nonprinting

Considerar apenas caracteres imprimíveis

-M, --month-sort

Classificar por mês (JAN < ... < DEZ)

-n, --numeric-sort

Comparar de acordo com valores de string numérica

-o, --output=ARQUIVO

Escreve o resultado em ARQUIVO em vez da saída padrão

-r, --reverse

Ordem reversa

-c, --check

Verificar se a entrada já está ordenada - neste caso, não ordenar.

-t [delimitador]

Especificar um delimitador de colunas para poder ordenar o arquivo por dados em uma coluna que não seja a primeira.

-u, --unique

Mostra apenas a primeira ocorrência de uma string, ou seja, elimina entradas duplicadas.

-k num

Especificar o número num da coluna que será usada para classificar o arquivo. Por padrão, os separadores de campos são os espaços em branco ou tabulações.

-t, --field-separator=SEP

Usa SEPARADOR em vez de Transições de espaços não brancos