

tr

Função básica do comando tr é substituir o conteúdo de uma string(texto) recebido via STDIN, de um formato para outro, ou ainda excluir caracteres.



Sintaxe:

tr [opções] conjunto1 [conjunto2]

-c, --complement

Usar o complemento do conjunto1 (conjunto inverso)

-d, --delete

Excluir caracteres do conjunto1, sem traduzi-los

-s, --squeeze-repeats

Substituir cada sequência de um caractere repetido listado no conjunto1 com uma única ocorrência do caractere

-t, --truncate-set1

Truncar o conjunto1 no mesmo comprimento do conjunto2

--help

Mostrar a ajuda do comando e sair

--version

Mostrar informações de versão e sair.

[CARAC*] no CONJUNTO2, cópias de CARAC até o comprimento do CONJUNTO1

[CARAC*REPETE] REPETE cópias de CARAC; REPETE em octal se começando com 0

[:alnum:] todas as letras e dígitos

[:alpha:] todas as letras

[:blank:] todos os espaços brancos na horizontal

[:cntrl:] todos os caracteres de controle

[:digit:] todos os dígitos

[:xdigit:] todos os dígitos hexadecimais

[:graph:] todos os caracteres exibíveis, exceto espaços

[:lower:] todas as letras minúsculas

[:upper:] todas as letras maiúsculas

[:print:] todos os caracteres exibíveis, inclusive espaços

[:punct:] todos os caracteres de pontuação

[:space:] todos os espaços brancos na horizontal ou vertical

[=CARAC=] todos os caracteres equivalentes a CARAC